PROJECTEUR MULTIMÉDIA

Canon

Xeed SX60

Un Projecteur répondant aux plus hautes exigences audiovisuelles !

Le XEED SX60, un nouveau projecteur puissant d'une performance remarquable en salle de conférences, pour des installations audiovisuelles professionnelles, studio de création, image et recherche médicales... et aussi pour une utilisation Home Cinéma ! Grâce à sa résolution native SXGA+, à la projection homogène de type LCOS avec système optique perfectionné Canon AISYS et à sa luminosité de 2500 lumens. Le mode Home Cinéma du XEED SX60 amplifie le taux de contraste du projecteur jusqu'au niveau exceptionnel de 2000:1, ce qui se traduit par des couleurs incroyablement améliorées et de subtiles nuances de noirs : parfait pour regarder des films dans une pièce obscure ! Avec un bruit fonctionnement de seulement 27 dBA en mode silencieux : plus de bourdonnement gênant. Grâce au zoom motorisé 1,7x grand-angle Canon, les vidéos sont projetées dans un format remarquablement grand. Et, pour la projection des images Haute Définition, le XEED SX60 prend en charge très simplement les standards 720p et 1080i et produit des images particulièrement claires via son port DVI (Digital Visual Interface). Le XEED SX60 sera disponible mi-Mai 2006.

Canon

Xeed SX60

- *Résolution native SXGA+*
- *2500 lumens avec technologie AISYS*
- *Technologie LCOS pour des images très homogènes*
- *Taux de contraste de 2000 :1 en mode Home Cinéma*
- *27 dBA en mode silencieux*
- *Zoom motorisé 1,7x grand-angle*
- *Port DVI HDCP*
- *Compatibilité Haute Définition à 720p et 1080i*
- *Configuration et fonctionnement entièrement auto*
- *Autonomie prolongée de la lampe : 4000 heures en mode silencieux*

TAILLE D'ÉCRAN		40 pouces 81 x 61 cm	80 pouces 163 x 122 cm	100 pouces 203 x 152 cm	150 pouces 305 x 229 cm	200 pouces 406 x 305 cm	300 pouces 610 x 457 cm
Distance de projection	Zoom mini	1,2 m	2,4 m	3,0 m	4,5 m	6,0 m	8,9 m
	Zoom maxi	2,0 m	3,9 m	4,9 m	7,4 m	-	-
	Hauteur, H1	55 cm	110 cm	137 cm	206 cm	274 cm	411 cm
	Hauteur, H2	6 cm	12 cm	15 cm	23 cm	31 cm	46 cm

CATÉGORIE DE PRODUIT
Portable

TYPE
Panneaux LCOS réfléchissant, matrice TFT active

FORMAT ET NOMBRE DE PANNEAUX
0,7 pouce, diagonale (15 mm x 11 mm), 3 panneaux

RÉSOLUTION
1400 x 1050 (SXGA+), 1 470 000 pixels

RATIO D'ASPECT
4:3

LAMPE
180 W NSH

DURÉE DE VIE DE LA LAMPE
4000 heures en mode économique

SYSTÈME OPTIQUE
F/1,85 – f/2,5 ; f= 21,7 – 35,8 mm

ZOOM
1,7x motorisé

ZOOM ET MISE AU POINT
Mise au point autofocus motorisée

LUMINOSITÉ (MODE NORMAL)
2500 lumens

LUMINOSITÉ (MODE SILENCIEUX)
2200 lumens (SX60)

RATIO DE CONTRASTE
1 000:1 (blanc intégral / noir intégral)
2000:1 (blanc intégral / noir intégral) en mode Home Cinéma

UNIFORMITÉ
85 %

DISTANCE DE PROJECTION
1,2 m à 9 m (mini 3 m / maxi 4,9 m pour une image 100 pouces)

TAILLE DE L'IMAGE
Diagonale 40 pouces (81 x 61 cm) à 300 pouces (610 x 457 cm)

COMPATIBILITÉ NUMÉRIQUE RVB
D-SXGA+ / D-SXGA / D-XGA / D-SVGA / D-VGA

COMPATIBILITÉ ANALOGIQUE RVB
UXGA / SXGA+/ SXGA / XGA / SVGA / VGA

SYSTÈMES COULEUR VIDÉO
PAL / PAL-M / PAL-N / NTSC / NTSC4.43 / SECAM

HD / SYSTÈMES DE BALAYAGE
1080i / 1035i / 720p / 575p / 575i / 480p / 480i

RÉSOLUTION HORIZONTALE (VIDÉO)
550 lignes TV

FRÉQUENCE DE BALAYAGE
Synchronisation horizontale : 15 à 100 kHz, synchronisation verticale : 50 à 100 Hz, horloge : 170 MHz

MODES D'AFFICHAGE
Standard, présentation, vidéo et photo, Adobe RVB, sRVB

OPTIONS RETOUCHE D'IMAGE
Correction de gamma numérique sur 12 bits

HAUT-PARLEUR INTÉGRÉ
1 W RMS, mono

ENTRÉE NUMÉRIQUE RVB / VIDÉO NUMÉRIQUE / ANALOGIQUE RVB 1
DVI-I 29 broches, compatibilité HDCP

ENTRÉE ANALOGIQUE RVB 2
Mini D-Sub 15 broches (composante / Péritel via un câble d'adaptateur)

SORTIE ANALOGIQUE RVB
Mini D-Sub 15 broches

ENTRÉE S-VIDÉO
Mini-DIN 4 broches

ENTRÉE VIDÉO COMPOSITE
1 connecteur RCA

ENTRÉE AUDIO
Mini-jack stéréo 3,5 mm²

CONTRÔLE SOURIS
USB Type B

PORT PÉRIPHÉRIQUE / COMMANDE DU PROJECTEUR
Mini-DIN 8 broches

RÉGLAGE D'INCLINAISON
Pied mécanique, angle d'élévation maximal de 11,9°

DIMENSIONS (L X H X P)
266 x 114 x 336 mm

POIDS
4,6 kg

ALIMENTATION
100 V – 240 V, 50/60 Hz

CONSOMMATION
Mode normal : 355 W / mode silencieux : 290 W / veille : 7 W

BRUIT DU VENTILATEUR
Mode normal : 30 dBA / mode silencieux : 27 dBA

ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT
+5°C à +35°C

ENVIRONNEMENT DE STOCKAGE
-30°C à +60°C

CODE MERCURY
1292B003

CODE EAN
4960999356105

NOUVEAUX ACCESSOIRES (EN OPTION) :

LAMPE RS-LP02
Code mercury : 1311B001 Code EAN : 4960999356143

CÂBLE ADAPTATEUR PÉRITEL LV-CA31
Code mercury : 8917A001 Code EAN : 4960999194479

FIXATION PLAFOND RS CL06
Code mercury : 1308B001 Code EAN : 4960999356136



Contenu du carton :

Projecteur Multimédia Xeed SX60, télécommande, piles, câble d'alimentation, câble VGA, câble de connection à un micro ordinateur, câble souris USB, housse, protège optique, certificat de garantie, mode d'emploi, guide de démarrage rapide.

you can*
Canon
* Bien sûr, vous pouvez